

THERMOWOOD

– ännu ett miljövänligt alternativ från Fredricsons Trä



Genom att värmebehandla trä kan unika egenskaper och utseende uppnås som annars endast förknippas med väldigt exklusiva och dyra träslag. Lunawood är världens största producent och har thermobehandlat furu och ask under flera år.

På så vis har man skapat sig en stor erfarenhet kring såväl träslagens generella egenskaper som de unika fördelar thermobehandlingen innebär. Utseendet, formstabiliteten och den miljövänliga framställningsprocessen, som gett Lunawood en Svanenmärkning, är några av dessa, men många uppskattar exempelvis också möjligheten till enkel installation med hjälp av Lunawoods clips-system, den dolda infästningen och det givna avstånd detta system skapar.

Då Fredricsons Trä har flexibiliteten att jobba med såväl Lunawoods standard-sortiment som råvara för egen vidareförädling vid vår anläggning i Rönås har vi stora möjligheter att tillgodose marknadens önskemål. Vanligast är att använda thermobehandlat trä för trädäck, men det gör sig också utmärkt såsom paneler och spaljéer – för att inte nämna inomhusbruk, inte minst i bastumiljöer där dess formstabilitet verkligen kommer till sin rätt.



Sortiment

Furu – Trall, Panel, Ribbor, Råvara Radiata – Bastusortiment

Ask – Trall Tillbehör – Installationsclips

För komplett sortiment, se www.fredricsons.com

Återförsäljare:

Goda råd vid montering

- Använd endast rostfria skruvar!
- Montera träet på en bakomliggande konstruktion med ett avstånd som värderas efter förhållandena. Regelavståndet får dock aldrig överstiga 500 mm.
- Vid fasader ska konstruktionen utföras så, att beklädnad och vindpapp inte har direktkontakt. Montera på en avståndsträlst för att säkra ventilation bakom beklädnaden.
- Svart ytbehandling rekommenderas inte då denna höjer värmekoncentrationen.

Förvaring av thermowood

- Träet skall förvaras torrt och under tak
- På byggplatser skall träet ströas vartannat varv.
- Se till att täcka virket omsorgsfullt med presenningar på alla sidor och kanter.

För ytterligare tips, råd och riktlinjer, ladda ner information på www.fredricsons.com

Behandlingsråd

Vi rekommenderar att thermowood oljebehandlas för att träslagets unika färg och lyster skall bibehållas. Kontakta din byggmaterialhandel för mer information kring lämplig ytbehandling.



FREDRICSONS TRÄ
www.fredricsons.com

KOMPOSIT

– minimalt underhåll, maximal formstabilitet



Genom att ta till vara på det spån som genereras vid framställningen av thermowoodprodukterna och binda samman detta med en infärgad och återvunnen polyetenblandning, har Lunawood även skapat LunaComp.

LunaComp är komposittrall av mycket hög kvalitet. Produkten, som går att få i både brunt och svart, kräver ett minimalt underhåll av däckets samtidigt som färgbeständigheten är väldigt hög.

Trallen har en spårad yta som underlättar avrinning och även fungerar som halkskydd. Produkten är naturligtvis ett miljövänligt alternativ med god stöttålighet. Komposittrallen har väldigt låga rörelser och installeras lätt med det dolda infästningssystemet. Sido- och ändbitar finns också, för att skapa snygga och harmoniserande avslut.



Sortiment

Trall 26x140mm (svart, brun)

Installationsclips

Skarv-, Avslutnings- och Sidobitar

Återförsäljare:

Monteringsråd

- Använd endast rostfria skruvar!
- Montera kompositen på en bakomliggande konstruktion som värderas efter förhållandena. Regelavståndet får dock aldrig överstiga 400 mm.

Förvaring av komposit

- Kompositen skall förvaras torrt och under tak.
- Se till att täcka kompositen omsorgsfullt med presenningar på alla sidor och kanter.

För ytterligare tips, råd och riktlinjer, ladda ner information på www.fredricsons.com



FREDRICSONS TRÄ
www.fredricsons.com