

THERMOWOOD

– ännu ett miljövänligt alternativ från Fredricsons Trä



Genom att värmebehandla trä kan unika egenskaper och utseenden uppnås som annars endast förknippas med väldigt exklusiva och dyra träslag. Vi på Fredricsons Trä samarbetar med några av världens största producenter av Thermowood och erbjuder därmed ett mycket intressant utbud.

Den unika Thermo-behandlingen ger träet särskilda egenskaper. Utseendet, formstabiliteten och den miljövänliga framställningsprocessen, som gett vissa produkter en Svanen-märkning, är några av dessa. Många uppskattar också möjligheten till enkel installation med hjälp av vårt unika clips-system, den dolda infästningen och det givna avstånd som detta system skapar till nästa bräda.

Fredricsons Trä har flexibiliteten att jobba med såväl ett djupt standardsortiment som med råvara för egen vidareförädling vid vårt hyvleri i Rönås, Blekinge. Det ger oss stora möjligheter att tillgodose marknadens önskemål. Vanligast är att använda Thermo-behandlat trä för trädäck, med det gör sig också utmärkt till paneler och spaljéer – för att inte nämna inomhusbruk, inte minst i bastumiljöer där dess formstabilitet verkligen kommer till sin rätt.



För mer info se www.fredricsons.com



THERMOWOOD

Värmebehandlad furu är kvistrik och ger ett livfullt uttryck med sin vackra bruna färg. Asken är en exklusiv produkt för finsmakaren – i det närmaste kvistren och mörkbrun ger den ett sobert intryck.

Standardsortiment

Nedan visas vårt standardsortiment av thermowood. Har du andra önskemål, är det bara att kontakta oss. Ingenting är omöjligt!



88x88



19x117 UTV-prof.
21x142 UYV Finsåg



42x42 42x68 42x92 42x117
42x140 42x165 42x190



Parallelogram
22x68 SSS-prof.



Halvparallellorgam
28x42x42 HSS-prof.



26x92
26x117
26x140



26x118



26x92 Bastulav furu
26x117 Bastulav furu
Monteringsclips trall
200 st/pkt

Återförsäljare:

Goda råd vid montering

- Använd endast rostfria skruvar!
- Montera träet på en bakomliggande konstruktion med ett avstånd som värderas efter förhållandena. Regelavståndet får dock aldrig överstiga 500 mm för furu eller 400 mm för ask.
- Vid fasader ska konstruktionen utföras så att beklädnad och vindpapp inte har direktkontakt. Montera på en avståndsträlist för att säkra ventilation bakom beklädnaden.
- Svart ytbehandling rekommenderas inte då denna höjer värmekoncentrationen.

Förvaring av thermowood

- Träet skall förvaras torrt och under tak
- På byggplatser skall träet ströas vartannat varv.
- Se till att täcka virket omsorgsfullt med presenningar på alla sidor och kanter.

För ytterligare tips, råd och riktlinjer, ladda ner information på www.fredricsons.com

Behandlingsråd

Vi rekommenderar att thermowood oljebehandlas för att träslaget unika färg och lyster skall bibehållas. Kontakta din byggmaterialhandel för mer information kring lämplig ytbehandling.



Kontor och lager:

Södra Virvelvägen 2-4, Box 55, SE-232 21 Arlöv
Tel: 040-53 85 00 Fax: 040-43 02 70

Kontor och lager:

Holmvägen 54, Stora Holm, Box 8844, SE-402 71 Göteborg
Tel: 031-70 50 500 Fax: 031-70 50 501

Kontor och lager:

Farabolsvägen 21, SE-290 60 Rönås, Kyrkhult
Tel: 0454-57 07 40 Fax: 0454-77 00 05

Kontor och lager:

Betongvägen 6A, Länna, SE-142 50 Skogås
Tel: +46 (0)8-744 52 50 Fax: +46 (0)8-744 15 57

Kontor och lager:

Ödestuguvägen 40, Box 70, SE-567 22 Vaggeryd
Tel: 0393-362 60 Fax: 0393-362 69

Webb: www.fredricsons.com, E-post: info@fredricsons.com